Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 860 IS

MARIAGE RÉUSSI DE L'ÉLÉGANCE, DE LA COMPACITÉ ET DE LA PERFORMANCE

8.0 MEGA PIXELS | 3.8× OPTICAL ZOOM | OPTICAL IMAGE STABILIZER | 3.0" LCD PureColor | DiG!C III | 28mm WIDE | ISO 1600 | Face Detection Technology

Code Mercury :
2341B007 (Silver)

Code EAN :
8714574505732 (Silver)

Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

Points forts

- *Capteur 8 Mégapixels*
- *Processeur Canon DIGIC III*
- *Détection de visages AF, EXPO, FLASH*
- *Zoom grand angle (28 mm)*
- *Stabilisateur d'image optique*
- *Large écran LCD 3 pouces Purecolor*
- *Nouveau design IXUS*
- *Sensibilité 1600 ISO*
- *Correction yeux rouges à la lecture*

Descriptif produit

Le Digital IXUS 860 IS est destiné aux photographes amoureux de l'élégance. Il bénéficie de nombreuses améliorations par rapport à son célèbre prédécesseur : un nouvel écran LCD 3 pouces de type Purecolor et une technologie de détection de visages optimisée. Par ailleurs, les performances élevées de l'appareil en terme de sensibilité ISO s'associent au stabilisateur d'image optique pour réduire de façon significative le risque de flou de bougé. Il est équipé aussi d'un zoom grand-angle 3,8 x 28 mm (en équivalent 24 x 36) Conçu pour aider le photographe à cadrer une plus grande partie de l'espace en photos de groupes et de paysages.

Positionnement marché

Boîtier ultra-compact au design novateur et unique le Digital IXUS 860 IS est idéal pour une utilisation de loisir. Il séduira les photographes technophiles et amateurs de beau objets.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 2,5 Pouce, CCD 8 mégapixels effectifs

PROCESSEUR
DIGIC III et ISAPS

ZOOM
3,8x optique, 4x numérique
Convertisseur télé numérique 1,6x et 2x,
Zoom sécurisé

FOCALE
4,6 - 17,3 mm
28 - 105 mm (équivalent 24 x 36)
7 lentilles dont 2 asphériques et 1 UA en 5 groupes

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/5 ,8 (T)

STABILISATEUR
D'image optique

MISE AU POINT
Détection de visages AF, TTL AiAF,
9 points ou 1 point au centre, lock

DISTANCE DE MAP
Macro = 3 cm

MESURE LUMIÈRE
Evaluative / Prédominance centrale / Spot,
détection de visages AE
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto, 6 préréglages

OBTURATEUR
15 - 1/1600 sec. (Réduction du bruit pour les vitesses < à 1 sec.)

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, Manuelle, Panoramique, Vidéo, Mode Scènes Scènes (Plage, Scène de nuit, Intérieur, Feuillages, Feux d'artifice, Neige, Portrait, Enfants, Sous marin, Aquarium) et Macro numérique
Effets photo : Saturé, Neutre, Adouci, Sépia, Noir & blanc, Mes couleurs
Correction des yeux rouges à la lecture
Histogramme
Retardateur 10 sec., 2 sec.

MODE RAFALE
Approximativement 1,3 images/sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint)

MODE VIDÉO
Aux formats 640 x 480 à 30i/30i LP,
320 x 240 pixels à 30i, 160 x 120 à 15i
Intervallomètre 640 X 480 0,5/1IM/S

SENSIBILITÉ
Auto, Auto élevée, 80, 100, 200 , 400, 800 et 1600 équivalent ISO

ÉCRAN LCD
100 % couverture, 3" basse température TFT
Couleur 230 000 pixels, luminosité réglable de 1 à 15 niveaux

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off),
Réduction yeux rouges, synchro lente,
Détection de visages FE
Compatible avec flash HF-DC1 en option

PORTÉE DU FLASH
30 cm - 4 m (W) / 2 m (T) à ISO AUTO

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE

NIVEAUX DE COMPRESSION
Super-Fin, Fin et normal

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 3264 x 2448, M1 : 2592 x 1944,
M2 : 2048 x 1536, M3 : 1600 x 1200,
S : 640 x 480, W : 3264 x 1832,
ré-échantillonnage en lecture (M3, S, 320 x 240)

SUPPORT MÉMOIRE
SD card (32 Mo livrée) compatible SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus

INTERFACES
USB 2.0 haute vitesse, vidéo et PTP, MTP,
Direct print et PictBridge
Mémo sonore jusqu'à 60 secondes par image

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-5L fournie
(jusqu'à 270 photos, écran LCD éteint)

POIDS
Environ 155 g (sans piles ni carte mémoire)

DIMENSIONS (L x P x H)
92,6 x 58,8 x 25,9 mm

LOGICIELS FOURNIS
Windows 2000 SP4 / XP2 / Vista
MAC OS X v.10.3 -10.4
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC),
PhotoStitch

Accessoires et options

Caisson étanche (40 m) WP-DC17,
étui cuir souple DCC-70, Flash HF-DC1

Le complément idéal...

Son superbe étui souple en cuir DCC-70.

Contenu du carton

Appareil, câbles USB /vidéo, batterie, chargeur, carte mémoire, CD-Rom logiciels, dragonne mode d'emploi (CD), carte de garantie

you can*
Canon
*Bien sûr, vous pouvez